

Plasmacluster iyon teknolojisiyle havayı arındıran **ilk ve tek klima**

- Sabancı Güvencesi
- Kaliteli Hizmet
- Marka Çeşitliliği
- Konusunda Uzman Personel
- Alternatif Finans Seçenekleri
- Yurt Geneline 5 Bölge Müdürlüğü



R32

*Sharp'ın
tescilli özelliği:
Plasmacluster
teknolojisi*



33.
YIL


DÜNYA
MARKALARI

450
FAZLA SATIŞ
VE SERVİS AĞI

SHARP®

İyon teknolojisiyle havadaki gözle görülmeyen ve sağlığını tehdit eden virüslere ve bakterilere karşı;

Tam koruma!



Havayı pozitif-negatif iyon teknolojisiyle arındıran **ilk ve tek klima!**

Sharp'a özel Plasmacluster İyon Teknolojisi size bir klimadan çok daha fazlasını veriyor. Sharp Plasmacluster, yaydığı pozitif ve negatif iyonlarla havadaki virüsleri, bakterileri ve küf sporlarını etkisiz hale getirerek, size daha sağlıklı mekânlar sunuyor.

Plasmacluster teknolojisine sahip klimalar ile klasik klimaların farkı:

Sharp Plasmacluster Teknolojisine Sahip Klimalar

- İç ünitadaki iyon jeneratörü sayesinde ortama hem negatif hem pozitif iyon yayan **Sharp Plasmacluster klimalar; ortamdaki havanın tamamını istenmeyen mikroorganizmalardan arındırır.**
- Plasmacluster teknolojisi, ortama yaydığı negatif ve pozitif iyonlar sayesinde **mikroorganizmaları yere inmeden yok eder.**
- Plasmacluster teknolojinin havada bulunan virüs, bakteri ve astıma yol açan küf sporlarına karşı etkinliği uluslararası enstitülerce kanıtlanmıştır. Sharp Plasmacluster klimalar, **havadaki küfü 1 saat içinde %90, virüs ve bakterileri %95 azaltır.**
- Sharp Plasmacluster teknolojisi, iyon dengesi özelliğiyle **ortamda kaybolan iyon dengesini yeniden sağlayarak insan vücudundaki hücreleri canlandırır; zindelik ve rahatlık verir.**

Klasik Klimalar

- Sadece filtreden geçirebildikleri kadar havayı temizleyebilen klasik klimalar iç ünitelerinde bulunan filtre sistemiyle ortamdaki havayı süzerek ortama geri verir.
- Bazı plasma klimalar ortama negatif iyon yayar ve havada bulunan mikroorganizmaların yere inmesini sağlar fakat mikroorganizmalar ortamda bulunmaya devam eder.
- Klasik bio ve plasma klimaların havadaki virüs, bakteri ve astıma yol açan küf sporlarına karşı etkisi yoktur.
- Filtrelenmiş filtreleme yöntemiyle hava temizleyen klimalar ortamdaki iyon dengesini sağlayamaz ve halsizlik, yorgunluk gibi sonuçlara neden olur.

Plasmacluster Özelliği Nedir?



İyon Emisyonu


Plazma deşarjları doğada oluşan aynı pozitif ve negatif iyonları havada yaratmak ve bırakmak için kullanılır.

Küf ve Virüslere Etkisi

İyonlar bir küf sporunun yüzeyiyle temas ettiğinde, bakteri ve virüsler aşırı derecede güçlü oksidasyon özellikleri ile OH radikallerine dönüşür. OH radikalleri, proteinleri parçalayarak bakteri yüzeyindeki proteinlerden anında hidrojen (H) çalar.

İyonların Suya ve Havaya Dönmesi

Bir OH kökünün hidrojen (H) ile birleştirilmesi ile suya (H²O) dönüşür ve havaya geri döner.



Plasmacluster İyon Teknolojisi Sharp tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş tescilli bir sistemdir.

Plasmacluster iyonları havadaki küf ve kötü kokulu molekülleri nasıl etkisiz hale getirir?


- ✓ Küf sporları ve kötü kokulu moleküllerin uçtuğu ortama nüfuz eder.
- ✓ Havadaki küf ve kötü kokulu moleküllerle karşılaştıklarında Hidroksil (OH) gruplarına dönüşürler.
- ✓ OH gruplarına dönüşen Plasmacluster İyonları, havada uçan zararlı küf sporlarının hücre duvarlarını parçalar ve kötü kokulu molekülleri zararsız maddelere dönüştürürler.

**Tokyo ve Osaka serileri için geçerlidir.*



Cool Plazma İyon Teknolojisi

Eşsiz Cool Plazma Teknolojisi iyonları hızlıca serbest bırakarak havaya negatif iyon yükler. Bu sayede küf ve bakterilerin %90'ını ortadan kaldırarak evinizde sağlıklı bir atmosfer yaratır.



**Kyoto serisi için geçerlidir.*

Feel Teknolojisi

Kumanda üzerindeki I Feel düğmesine basıldığında sensör yardımıyla bulunduğunuz noktadaki sıcaklığı algılar. Bu bilgiyi iç üniteye gönderir ve ayarlamış olduğunuz derece ile karşılaştırır. Klima hava üfleme hızını artırarak veya azaltarak o anda bulunduğunuz noktadaki sıcaklığı, ayarlamış olduğunuz değere göre otomatik olarak ayarlar. Böylece yaz ya da kış koşullarına göre en ideal soğutmayı ve ısıtmayı sağlayarak konforunuzu artırır.

**Kyoto serisi için geçerlidir.*



J-TECH INVERTER

Sharp'ın benzersiz **J-Tech Inverter Teknolojisi** sayesinde klimanın çalışması tam olarak kontrol altına alınır.

Bu özellik sayesinde;

- ✓ Enerji tüketimi azalır.
- ✓ Hızlı ısınma ve soğuma sırasında oluşan sıcaklık dalgalanmasını azaltır.
- ✓ Klima daha sessiz çalışır.

**Tokyo serisi için geçerlidir.*

Fonksiyonlar



Turbo Isıtma/Soğutma

Kumanda üzerindeki Turbo düğmesi kullanılarak klimanız kısa sürede ısıtma ve soğutma sağlar.




Otomatik Yeniden Başlama

Elektrik kesintisinden dolayı kapanan cihazın, elektrik devreye girdiğinde otomatik olarak yeniden başlamasını sağlar.



Uyku Modu

Ortamın çok soğuk veya sıcak olmadığından emin olunacak şekilde sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder.



Otomatik Kanat Salınımı (Dikey)

Salınım açısı aralığı dik olarak ayarlanabilir.



Akıllı Zamanlama

Açılış ve kapanış saatleri belirtilerek cihazın gün içinde 2 kez çalışması ve durması sağlanır.



Cool
Plasma



I Feel



Turbo
Isıtma/Soğutma



Akıllı
Zamanlama



Otomatik
Yeniden
Başlama



Uyku Modu



Otomatik
Kanat Salınımı
(Dikey)

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler						
Seri			KYOTO			
Model	İç Ünite		AY-XC9VSR	AY-XC12VSR	AY-XC18VSR	AY-XC24VSR
	Dış Ünite		AE-X9VSR	AE-X12VSR	AE-X18VSR	AE-X24VSR
	Fonksiyon	Birim				
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.871 (1.535-11.020)	11.942 (2.047-13.511)	17.503 (4.299-22.519)	22.860 (6.824-27.978)
	Isıtma	BTU/h	9.553 (1.535-13.989)	12.522 (2.047-17.503)	17.998 (3.821-23.201)	24.737 (6.824-29.002)
SEER/SCOP (Ortalama)			6,1/4,0			6,3/4,0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		A++/A+			
Güç Kaynağı			220-240V/1Ph/50Hz			
Güç Beslemesi			Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0,80	1,08	1,58	1,87
	Isıtma	kW	0,75	0,98	1,41	1,94
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3,7	5,2	7,0	8,3
	Isıtma	A	3,4	5,0	6,3	8,6
İç Ünite						
Hava Debisi	Soğutma	m3/min	9,3	11	13,3	19,2
Ses Seviyesi	İç Ünite Soğutma Modu (Y/D)	dB(A)	39/26	42/26	46/36	48/39
Boyutlar	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	9	10	13,5	17
Dış Ünite						
Ses Seviyesi	Soğutma Modu (Y/D)	dB(A)	52	53	56	60
Boyutlar	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	mm	776x540x320		955x700x396	
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	28	29	45	53
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	3/8"		1/2"	5/8"
	Sıvı	mm (inch)	1/4"			
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15	20	25	
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda	m	10			
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15 / 43			
	Isıtma	°C	-20 / 24			





Teknik Özellikler

Seri	OSAKA		
Model	İç Ünite		AY-XPC9VMR
	Dış Ünite		AE-X9VMR
	Fonksiyon	Birim	AY-XPC12VMR
			AE-X12VMR
Kapasite	Soğutma	BTU/h	8.871(3.412-10.918)
	Isıtma	BTU/h	10.236(3.412-12.283)
SEER/SCOP (Ortalama)	6,1/3,8		
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma A++/A		
Güç Kaynağı	220-240V/1Ph/50Hz		
Güç Beslemesi	Dış Üniteden		
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	0,87
	Isıtma	kW	0,90
Çalışma Akımı	Soğutma	A	3,8
	Isıtma	A	3,9
İç Ünite			
Hava Debisi	Soğutma	m3/min	10
Ses Seviyesi	İç Ünite Soğutma Modu (Y/D)	dB(A)	41/27
Boyutlar	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	mm	860x292x223
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	10,5
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Soğutma Modu (Y/D)	dB(A)	51
Boyutlar	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	mm	776x540x320
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	28
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	3/8"
	Sıvı	mm (inch)	1/4"
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	15
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda	m	10
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	5 / 43
	Isıtma	°C	-15 / 24



J-TECH INVERTER

R32

Turbo
Isıtma/SoğutmaAkıllı
ZamanlamaOtomatik
Yeniden
Başlama

Uyku Modu

Otomatik
Kanat Salınımı
(Dikey)

Teknik Özellikler

Seri	Tokyo		
Model	İç Ünite		AY-XP9VHK
	Dış Ünite		AE-X9VHK
Kapasite	Fonksiyon	Birim	AY-XP12VHK
	Soğutma	BTU/h	AE-X12VHK
SEER / SCOP (Ortalama)	Isıtma	BTU/h	8.530 (3.071-12.966)
			10.918 (3.071 - 17.060)
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma		8.5/4.0
Güç Kaynağı			A+++ / A+
Güç Beslemesi			220-240V/1Ph/50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kWh/a	İç Ünitelerden
	Isıtma	kWh/a	İç Ünitelerden
Çalışma Akımı	Soğutma	A	0,50
	Isıtma	A	0,76
	Soğutma		2,7
	Isıtma		3,9
İç Ünite			
Hava Debisi	Soğutma	m3/min	10,7
Ses Seviyesi (Yüksek/Düşük)	İç Ünite Soğutma Modu(Y/D)	db(A)	39 / 19
Boyutlar	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	mm	798x249x299
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	10.0
Dış Ünite			
Ses Seviyesi	Soğutma Modu (Y/D)	db(A)	48
Boyutlar	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	mm	780 x 540 x 269
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	30.0
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm(inch)	3/8"
	Sıvı	mm(inch)	1/4"
Maksimum Borulama Uzunluğu		m	20
Maksimum Kot Farkı	Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda	m	10
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	°C	-10/46
	Isıtma	°C	-15/24





A. YENİKAZANCI MÜHENDİSLİK VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Khalili Plaza Ahmad Rajabli No:19 BAKÜ / AZERBAYCAN

Tel: +994 50 791 84 85 / +994 50 508 63 64

www.yenikazanciklima.com / www.iklirmsasigma.az

GENEL MÜDÜRLÜK / MERKEZ ANA OFİS VE SHOWROOM

Yeni Mahalle

Mimar Sinan Bulvarı No:122/A

Yunusemre / MANİSA

Tel: +90 (236) 237 56 56

GSM: +90 539 765 84 84

0850 840 09 09

www.yenikazanciklima.com

yenikazanci@yenikazanciklima.com

İZMİR OFİS / MÜHENDİSLİK

Folkart Towers A Kule

K:31 D:3106 Bayraklı / İZMİR

FABRİKA

Kısıkköy / İZMİR

BAKÜ SHOWROOM

Khalili Plaza Ahmad Rajabli

No:19 BAKÜ / AZERBAYCAN

Tel: +994 50 791 84 85

Tel: +994 50 508 63 64



FSS26016



IS 544215

